

## AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT


Intitulé : Achat de **MATERIELS RADIO, TV, EMETTEUR**


Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, MSIS-TATAO lance un appel d'offres pour les objets suivants :

Lots	Articles
Lot #1	<b>MATERIELS RADIOS</b>
Lot #2	<b>MATERIELS INFORMATIQUES ET RESEAUX</b>
Lot #3	<b>MOBILIER DE BUREAU</b>
Lot#4	<b>TRAITEMENT ACOUSTIQUE</b>
Lot#5	<b>MATERIELS VIDEOS</b>



Nous vous remercions de nous adresser vos meilleures offres, avant 16 janvier 2022 à 17 heures



A l'adresse email : [service.msistatao@gmail.com](mailto:service.msistatao@gmail.com)

LOT #01						
1 MATERIELS RADIO						
1,1	<b>Table de mixage RADIO</b>	<b>ALLEN &amp; HEATH</b>	<i>XB-14-MK2</i>	<p>           4 canaux micro/ligne            4 canaux stéréo double source            2 canaux Telco            HPF et 3-bandes, balayé mid EQ sur les canaux mono            EQ 2 bandes sur canaux stéréo            Filtres passe-haut / passe-bas variables sur les canaux Telco            Faders de 100 mm à conduite douce            Conception de préampli sans pads à 2 étages            Détection de début de fader sur les canaux mono            Sorties logiques Start/Cue sur les canaux stéréo            Prise de compteur externe            Mixage casque séparé pour ingénieur/producteur et 2 invités            Mutes automatiques sur les sorties de la salle de contrôle            Fonction de sourdine à distance sur les canaux de micro            Entrée/sortie audio stéréo USB configurable            Bus d'audition pour l'audition et l'enregistrement en direct            Aux et bus stéréo séparés pour le traitement/l'enregistrement            Sorties principales XLR avec         </p>		Pièce 1

				inserts Signal d'entrée et mesure de crête			
1,2	<b>Limiteur / Compresseur/ Gate</b>	<b>DBX</b>	<b>166XS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opération à toute épreuve pour lisser les niveaux inégaux, ajouter du sustain aux guitares, engraisser la batterie ou resserrer les mixages</li> <li>- De nouveaux algorithmes de synchronisation de porte garantissent les caractéristiques de libération les plus fluides</li> <li>- Extenseur/portes adaptatifs au programme</li> <li>- Excellent contrôle de la dynamique pour tout type de matériel de programme</li> <li>- Des affichages LED de précision séparés pour la réduction de gain, le seuil de compression et le seuil de porte permettent une configuration rapide et précise</li> <li>- Fonctionnement stéréo ou bimode</li> <li>- Entrées et sorties symétriques sur TRS et XLR 1/4"</li> <li>- Insert de chaîne latérale</li> <li>- Mode classique dbx® "Auto"</li> <li>- Fixation pour rack</li> </ul>		Pièce	2

1.3	<b>Micros</b>	<b>SHURE</b>	<i>SM7B</i>	<p>diagramme polaire : Cardioïde          Gamme de fréquence : 50 - 20 000 Hz          Sensibilité -59,0 dB (1,12 mV)          Commutateur d'atténuation des basses          Interrupteur Mid-Boost          Impédance : 150 ohms          Blindage contre les interférences électromagnétiques          Support pivotant          connecteur XLR          Dimensions : 190 x 64 x 96 mm          Poids : 766g          Comprend une plaque de protection d'interrupteur et un pare-brise          Bonnette en mousse adaptée          Pare-brise de remplacement approprié</p>		Pièce	5
1.4	<b>Pré-ampli micro</b>	<b>TRITON AUDIO</b>	<i>FETHEAD</i>	<p>Convient pour les microphones dynamiques et à ruban          Amplificateur JFet Classe A extrêmement silencieux          Gain de 27 dB (charge de 3 kOhm)          XLR 3 broches femelle vers XLR 3 broches mâle          4 JFets appariés</p>		Pièce	8


1.5	<b>Support micro (Pieds)</b>	<b>BLUE MICROPHONE</b>	<i>COMPAS</i>	<p>Adaptateur 3/8" à 5/8" Charge admissible jusqu'à env. 1,08 kg Rotatif sur 360° Dimensions des bras : 820 mm horizontal, 840 mm vertical Couleur : Noir Avec accessoires de montage sur table : serre-joint à vis pour plateaux de table jusqu'à 55 mm d'épaisseur</p>		Pièce	4
1.6	<b>Casques fermés</b>	<b>AKG</b>	<i>K-92</i>	<p>Fermé Circumaural Impédance : 32 Ohm Sensibilité : 113 dB SPL/V Gamme de fréquence : 16-22000 Hz Max. niveau d'entrée : 200 mW Câble de 3 m avec prise jack 3,5 mm et adaptateur 6,3 mm Poids : 200g</p>		Pièce	6


1.7	<b>Moniteur actif de proximité</b>	FOSTEX	<i>PM0.3dH</i>	<p>Design : Bass reflex 2 voies Configuration des haut-parleurs : 3" (75 mm) et tweeter 3/4" (19 mm) Amplificateur : haut-parleur 15 Watt + tweeter 15 Watt (RMS) Réponse en fréquence : 110 - 40000 Hz (<math>\pm 3</math> dB) Connecteurs : mini-jack 3,5 mm stéréo et RCA Dimensions (L x H x P) : 100 x 185 x 130 mm Poids : 2,9 kg</p>		Pair e	1
1,8	<b>Moniteur actif de proximité</b>	YAMAHA	<i>HS5</i>	<p>Double amplification: 45W + 25W Montage Bass-Reflex Réponse en fréquence: 54 Hz - 30 kHz Entrée XLR symétrique et jack 6,3 mm TRS symétrique Niveau d'entrée ajustable Contrôles des aigus Dimensions: 170 x 285 x 222 mm (LxHxP) Poids: 5,3 kg Prix pour une enceinte</p>		Pair e	1

1,9	<b>Amplificateur casque 4 canaux</b>	LD SYSTEMS	<i>HPA 4</i>	<p>4 sorties casque réglables Connecteurs jack stéréo 6,3 mm Entrée RCA L/R et jack 6,3 mm Stéréo mono commutable Fonctionne avec une alimentation CC externe Max. puissance de sortie : 4x 100 mW Impédance d'entrée : 1 kOhm Incl. Alimentation 24 V CC</p>		Pièce	2
1,1	<b>Insert téléphonique</b>	D&R	<i>HYBRIDE REPORTER HD-GSM</i>	<p>HD-Voix (AMR-WB/G722.2) Entrée/Sortie audio symétrique Annulation d'écho Contrôle de l'égaliseur numérique CAG configurable Application de contrôle PC via USB Également pour les applications mobiles alimenté par batterie de voiture 12 volts CC Idéal pour les zones sans lignes terrestres Idéal pour les cars régie Interfaçage GPIO simple avec alerte sur jacks Amélioration de la qualité de la voix par rapport aux hybrides ordinaires</p>		Pièce	1


1,1 1	<b>Enregistreurs Numérique portables SD</b>	<b>TASCAM</b>	<i>DR-05X</i>	<p>Enregistrement et lecture de fichiers MP3 (jusqu'à 320 Kb/s) et WAV (jusqu'à 24 bits / 44,1/48/96 kHz)          Supports d'enregistrement : cartes Micro-SD / SDHC / SDXC (jusqu'à 128 Go)          Utilisable comme interface audio USB pour Mac et Windows (2x2 canaux)          Deux microphones omnidirectionnels intégrés (niveau de pression acoustique jusqu'à 125 dB)          Filtre coupe-bas commutable (40/80/120 Hz)          Possibilité de réglage manuel du niveau d'enregistrement et de contrôle automatique du niveau          Limiteur intégré          Fonction timer          Fonction marqueur          Enregistrement retardé          Overdub          Mode de dictée pour les enregistrements et les transcriptions de voix          Menu multilingue          Haut-parleur intégré          Entrée micro/ligne mini-jack 3,5 mm stéréo (avec alimentation par fiche)          Sortie casque / ligne          Port USB 2.0</p>		Pack	1
----------	---	---------------	---------------	---	--	------	---





				Alimentation avec 2x piles ou accumulateurs NiMH (taille AA), port USB ou alimentation secteur disponible en option (Tascam PS-P520E, non fournie) Dimensions (L x H x P) : 61 x 141 x 26 mm Poids (sans les piles) : 0,119 kg			
1.1 2	<b>Carte mémoire</b>	<b>SANDISK</b>	<i>Extreme Pro SDXC 64 GB</i>	Carte numérique sécurisée SDXC ; Classe 10 et UHS Classe 3 (U3) ; Performances/vitesse : vitesse de lecture jusqu'à 170 Mo/s, vitesse d'écriture jusqu'à 90 Mo/s ; Le commutateur de protection en écriture intégré 4K Ultra HD-ready empêche la perte accidentelle de données; recommandé pour les enregistreurs multipistes, les reflex numériques et les caméras vidéo avec 4K Ultra HD		Pièce	1




1,1 3	<b>Ordinateur de bureau Complet UC + Ecran + Clavier</b>	<b>DELL</b>	<i>XPS Tower</i>	<p>Processeur Intel® Core™ i9-11900K de 11e génération (8 coeurs, 16 Mo de mémoire cache, 3,5 GHz à 5,3 GHz)          Windows 11 Professionnel, anglais, néerlandais, français, allemand, italien          NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB (LHR)          16 Go, 2 x 8 Go de mémoire DDR4 à 2 933 MHz          Disque SSD M.2 PCIe NVMe de 1 To</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 11 Professionnel, anglais, néerlandais, français, allemand, italien</li> <li>Inclus dans le prix</li> <li>- Clavier multimédia Dell KB216, français (AZERTY), noir</li> <li>Inclus dans le prix</li> <li>-Aucune licence Microsoft Office incluse, offre de version d'essai de 30 jours uniquement</li> <li>-Écran Dell 27   S2721H de 68,47 cm (27") noir</li> </ul>		Pièce	2
----------	--	-------------	------------------	---	---	-------	---

1,1 4	<b>Ecran</b>	<b>DELL</b>	<i>S2721H</i>	Taille de l'écran 25 pouces Anti-reflets; Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Plug and Play; Programmable par l'utilisateur; AMD FreeSync™ Full HD (1 920 x 1 080) 2 ports HDMI 1.4 ; 1 DisplayPort™ 1.2		Pièc e	1
1,1 5	<b>souris</b>	<b>DELL</b>	<i>MS116</i>	Filaire - USB Optique Longueur du câble: 1.8 m 90 g		Pièc e	2
	<b>Câble micro</b>	<b>CORDIAL</b>	<i>CAM 6 BK</i>	Longueur: 3m - XLR mâle - XLR femelle - Fiches Neutrik NC 3 FXX-BAG + NC 3 MXX-BAG - Câble CME 220		Pièc e	6

1,1 6	<b>Pile chargeable AA (4)+ Chargeur</b>	<b>VARTA</b>	<b>AA</b>	<p>Capacité: 2600 mAh          Temps de charge: 240 min          Compatibilité du chargeur: AA          Type de chargeur: NiMH          Technologie de l'accu: Ni-Mh          Type d'utilisation: USB          Caractéristiques: Préchargé          Fonction de vérification d'énergie          Recharge jusqu'au 4 accus 2/4 AA ou 2/4 AAA          Système de sécurité individuel: minuterie, Minus Delta V et contrôle de la température          Détection de piles rechargeables endommagées, de piles alcalines et d'inversion de polarité</p>		Pack	2
----------	---	--------------	-----------	--	---	------	---


1.1 7	<b>Pile chargeable AAA (4)+ Chargeur</b>	<b>VARTA</b>	<b>AAA</b>	<p>Capacité: 2600 mAh          Temps de charge: 240 min          Compatibilité du chargeur: AAA          Type de chargeur: NiMH          Technologie de l'accu: Ni-Mh          Type d'utilisation: USB          Caractéristiques: Préchargé          Fonction de vérification d'énergie          Recharge jusqu'au 4 accus 2/4 AA ou 2/4 AAA          Système de sécurité individuel: minuterie, Minus Delta V et contrôle de la température          Détection de piles rechargeables endommagées, de piles alcalines et d'inversion de polarité</p>		Pack	3
1.1 8	<b>Support de câbles</b>	<b>MILLENIUM</b>	<i>Cable Holder</i>	<p>Conçu pour studio et rangement          Dimensions: 290 x 60 x 60 mm          Poids: 300 g</p>		Pièce	2



1.1 9	<b>Câble audio</b>	<b>THE SSSNAKE</b>	<i>SPR2030</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x jacks 6,3 mm vers RCA</li> <li>- Un canal surligné avec un anneau rouge sur RCA</li> <li>- Longueur : 3 mètres</li> </ul>		Pièce	3
1.2 0	<b>Câble audio</b>	<b>CORDIAL</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- RCA vers RCA</li> <li>- Un canal surligné avec un anneau rouge</li> <li>- Longueur : 3 mètres</li> </ul>		Pièce	3

1.2 1	<b>Câble audio</b>	<b>CORDIAL</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jack stéréo (TRS) 6,3 mm vers RCA</li> <li>- Un canal surligné avec un anneau rouge sur RCA</li> <li>- Longueur : 3 mètres</li> </ul>		Pièce	5
	<b>Câble audio</b>	<b>CORDIAL</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jack mono (TS) 3,5 mm vers Jack mono (TS) 3,5 mm</li> <li>- Longueur : 3 mètres</li> </ul>		Pièce	2
1.2 2	<b>Câble audio</b>	<b>CORDIAL</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jack stéréo (TRS) 3,5 mm vers RCA</li> <li>- Un canal surligné avec un anneau rouge sur RCA</li> <li>- Longueur : 3 mètres</li> </ul>		Pièce	2



1.2 3	<b>Câble D'insert</b>	<b>THE SSSNAKE</b>	<i>YPP2030</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jack stéréo (TRS) 6,3 mm vers</li> <li>2x Jack mono (TS) 6,3 mm</li> <li>- Longueur : 3 mètres</li> </ul>		Pièce	5
1.2 4	<b>Cable Multipaire</b>	<b>Hosa LITTLE BRO'</b>	<i>SH 6X2 20</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Six départs micro et deux départs 1/4" symétriques polyvalents</li> <li>Serpent de tambour parfait avec retours moniteur ou casque</li> <li>Envoyer des sorties micro et renvoyer l'audio principal/moniteur avec un seul serpent</li> <li>Applications de studio, y compris l'envoi de deux mixages de casque aux artistes</li> </ul>		Pièce	1
	<b>Câble micro</b>	<b>CORDIAL</b>	<i>CAM 6 BK</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Longueur: 6 m</li> <li>- XLR mâle - XLR femelle</li> <li>- Fiches Neutrik NC 3 FXX-BAG + NC 3 MXX-BAG</li> <li>- Câble CME 220</li> </ul>		Pièce	10





1.2 6	<b>CABLE HDMI</b>	<b>KKRAMER</b>	<i>C-HM/HM-6</i>	<p>Fiches HDMI K-Lock moulées Fiches HDMI type A mâle, K-Lock plaqué or 24 carats Résolution maximale: 4K à 60 Hz (4:4:4) Débit de données maximal: 18 Gbps Espaces de couleur pris en charge: RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020 Conformité HDMI: HDR, HDCP 2.2, EDID, CEC Formats audio pris en charge: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD Audio, SA-CD Conducteurs en cuivre étamé/cuivre pur 28 AWG (7/0.127) Triple blindage Gaine en PVC Diamètre extérieur: 6,5 mm Plus petit rayon de courbure admissible: 60 mm Longueur: 1,8 m</p>		Pièce	2
----------	-------------------	----------------	------------------	---	---	-------	---


1.2 7	<b>Rack</b>	<b>THOMANN</b>	<i>19" - 6U</i>	<p>En matière plastique dur Résiste aux chocs 2 couvercles 2 poignées 2 fermetures type papillon par couvercle Vis de fixation incl. Profondeur utile: 420 mm Profondeur des couvercles: 70 mm Dimensions extérieures: env. 565 x 570 x 430 mm Poids: 6,8 kg Set de vis</p>		Pièce	1
1.2 8	<b>Onduleur</b>	<b>EATON</b>	<i>ELP1600FR ELLIPSE PRO</i>	<p>Puissance configurable max 1000 Watts / 1600 VA Prises 8 x FR Technologie Line Interactive Autonomie typique à 50% et 70% de charge 9 min / 5 min Entrées/Sorties Ethernet USB Niveau sonore &lt;27 dB (à un mètre) Type de batterie Batterie remplaçable (plomb-acide) Dimensions ( H x L x P ) 275 x 82 x 390 mm Poids 11.3 kg</p>		Pièce	3

1.2 9	<b>Kit Rack Onduleur</b>	<b>EATON</b>	<i>ELRACK 2U 19" POUR ELLIPSE ECO/PRO</i>	Format : Rack 2U 19" Compatibilité : Onduleurs Eaton série Ellipse ECO et Ellipse PRO Set de vis pour fixation		Pièce	2
1.3 0	<b>Bloc Multiprise</b>		<i>Bandeau 8 prises électriques pour rack et baie 19'' 1U</i>	Bandeau distribution rackable 8 prises FR avec interrupteur + câble alim FR Patte de fixation prévu pour coffret ou armoire 19" Interrupteur on/off Lumineux avec cache de protection Pattes de fixation (kit visserie inclus) Prise française avec terre type E - Câble 1.80m - 1.5mm2 - Puissance max. : 3680W Dimension boîtier : L 48,5 x H 4,5 x P 4,5 cm Boitier en ABS - Poids : 0.700 kg		Pièce	2

1.3 1	<b>Prise multiples</b>	<b>EATON</b>	<i>Multiprise/ Parafoudre</i>	Multiprise/Parafoudre - Eaton Protection Strip 6 FR - PS6F - 6 prises françaises - Noir 10 A / 2500 W 220V - 250 V / 50/60 Hz 13 500 A 3 x MOV 4 500 A IEC 60884-1 / IEC 60083 / CE 41 x 52 x 390 0,479 kg		Pièce	10
1.3 2	<b>Rallonge électrique</b>			Rallonge Longueur de la rallonge : 10m Couleur du câble: Noir Intensité maximale: 16 Tension max.: 250V Puissance max.: 3500W		Pièce	5



1.3 3	<b>ordinateur portable</b>	<b>DELL</b>	<i>Inspiron 15</i>	<p>Processeur mobile AMD Ryzen™ 5 5500U 6 cœurs/12 threads avec carte graphique Radeon™</p> <p>Windows 11 Famille, anglais, néerlandais, français, allemand, italien</p> <p>Écran non tactile Full HD (1 920 x 1 080) de 15,6 pouces à grand angle de vue, avec technologie antireflet et rétroéclairage par LED, bordure fine</p> <p>8 Go, 1 x 8 Go de mémoire, DDR4 à 3 200 MHz</p> <p>Disque SSD M.2 PCIe NVMe de 256 Go</p> <p>Clavier intégré rétroéclairé, belge (AZERTY), Titan Solid</p> <p>Hauteur : 14,6 à 17,99 mm (0,57 à 0,71") x Largeur : 356,06 mm (14,02") x Profondeur : 228,9 mm (9,01")</p> <p>Poids de départ : 1,643 kg (3,62 lb)</p> <p>Intel® Wi-Fi 6 AX200 2x2 (Gig+) + Bluetooth 5</p> <p>Logiciels de productivité</p> <p>Aucune licence Microsoft Office incluse, offre de version d'essai de 30 jours uniquement</p> <p>Abonnement de 12 mois à McAfee® LiveSafe™</p>		Pièce	4
----------	----------------------------	-------------	--------------------	--	---	-------	---

1.3 4	<b>Ordinateur de bureau bureau Complet UC + Ecran + Clavier + Souris</b>	<b>DELL</b>	<i>OptiPlex 3280 All-In-One</i>	<p>Intel® Core™ i5-10500T de 10e génération (6 coeurs, 12 Mo de mémoire cache, 2,3 GHz à 3,8 GHz, 35 W)          Windows 10 Professionnel 64 bits, anglais, néerlandais, français, allemand, italien          Carte graphique Intel® intégrée 8 Go, 1 x 8 Go de mémoire DDR4 non ECC          Disque SSD M.2 PCIe NVMe Classe 35 de 256 Go          3280 tout-en-un, écran 21,5" FHD 1 920 x 1 080 pour modèle 3280 tout-en-un, grand angle de vue, non tactile, antireflet, webcam, carte graphique intégrée, adaptateur 130 W          Écran Dell 22" - P2222H          Clavier multimédia Dell KB216, belge (AZERTY), noir          Souris optique Dell - MS116, noire</p>		Pièce	3
----------	--	-------------	---------------------------------	---	---	-------	---


1.3 5	<b>Onduleur</b>	<b>EATON</b>	<i>Eaton Ellipse ECO 650 USB-</i>	<p>Fonction EcoControl sur 1 prise électrique : jusqu'à 20% d'économies d'énergie par rapport à la génération précédente d'onduleurs Ellipse</p> <p>Alimentation de secours en cas de panne de courant et protection contre les surtensions</p> <p>Protection Tel. / Fax / Modem / Internet / Ethernet</p> <p>1 port USB (avec câble fourni)</p> <p>Simple à installer et à intégrer</p> <p>4 prises électriques, dont 1 prise compatible CPL, pour la protection d'un ordinateur et de ses périphériques</p> <p>Format compact avec positionnement horizontal ou vertical</p> <p>Logiciel Eaton power management compatible avec Windows XP / Vista / 7, Linux et Mac OS</p> <p>Une grande fiabilité</p> <p>Tests automatiques et réguliers de la batterie, pour détecter rapidement la nécessité d'en changer</p> <p>Batterie facile à remplacer</p> <p>Récupération facile à partir d'une surcharge ou un court-circuit (via bouton reset)</p>		Pièce	5
----------	-----------------	--------------	---------------------------------------	---	---	-------	---

1.3 7	<b>Câble micro</b>	<b>SAMSON</b>	<i>TM100</i>	CABLE XLR-XLR 50 METRES Symétrique et blindé		Pièce	2
1.3 8	<b>Flash USB</b>	<b>TOSHIBA</b>	<i>8Go</i>	TOSHIBA USB Flash Drive 8 GB Pen Drive (White)		Pièce	7
1.3 9	<b>Appareil Photo</b>	<b>CANON</b>	<i>EOS 850D</i>	Appareil photo numérique de type reflexe 24,4megapixel CMOS Objectif 18-55 IS STM Vidéo 4K		Pack	1





1.4 0	<b>House pour appareil photo</b>	<b>CANON</b>	<i>CANON EOS</i>	30x20x15cm		Pièc e	1
1.4 1	<b>Flash pour appareil photo</b>	<b>GODOX</b>	<i>V860 II CANON</i>	Un flash puissant TTL / HSS Autonomie record de 650 éclaircs en une seule charge Temps de recyclage ultra rapide <1.5 secondes Mode Maitre / Esclave (optique et sans fil via système Godox X1) Mode Manuel Tête rotative à 360° Port USB pour mise à jour du firmware Flash V860II - Batterie Li-ion VB18 (2000mAh) - Chargeur VC18 pour batterie li-ion - Cordon d'alimentation pour chargeur - Pochette de protection		Pièc e	1


1.4 2	<b>Table de mixage Live</b>	<b>ALLEN &amp; HEATH</b>	<b>Z-10</b>	<p>4x entrées micro / ligne avec 2x entrées haute impédance de classe A FET                  2x entrées stéréo                  Pré-ampli DuoPre avec 69 dB de gain                  2x départs d'auxiliaire                  Port USB et retour                  Filtre coupe-bas                  Retour stéréo                  Sortie casque jack 6,3 mm                  Sortie enregistrement stéréo                  Sortie master en XLR                  Inserts sur Master                  Affichage du niveau à 12 segments                  Contrôle Master des départs auxiliaires 1 &amp; 2                  Alimentation interne</p>		Pièce	1
1.4 3	<b>Support micro (table)</b>	<b>K&amp;M</b>	23325	<p>Convient pour bureau et au sol                  En acier noir moulé avec caoutchouc absorbeur                  Hauteur ajustable : 217 - 347 mm                  Diamètre de la base : 180 mm                  Poids: 2,5 kg                  Couleur: noir</p>		Pièce	5


1.4 4	<b>Micro voix + Bonnette</b>	<b>BEYRDYNAMI C</b>	<i>TGV 50</i>	<p>           Micro dynamique pour voix            ou discours            Directivité : cardioïde            Réponse en fréquence: 50            Hz - 17 kHz            Impédance: 600 Ohm            Poids: 270 g            Livré avec une pince micro         </p>		Pièc e	4
----------	----------------------------------	-------------------------	---------------	---	---	-----------	---

LOT #02							
2 MATERIELS NFORMATIQUE ET RESEAUX							
2,1	<b>Câblage réseau 100mètres bobine</b>	WIREWIN	CAT6 S-FTP	<p>Avec les câbles PiMF, chaque paire de fils est blindée avec sa propre feuille de métal. Les câbles PiMF sont caractérisés par un bon rapport atténuation-crosetage (ACR) et une forte atténuation de la diaphonie en bout de ligne (NEXT). Les câbles à paires torsadées blindées (S/FTP) sont des câbles dont chaque paire de fils est entourée d'un blindage métallique (FTP) et qui sont également dotés d'un blindage métallique global (S). Par rapport aux câbles non blindés, les câbles blindés ne présentent pratiquement aucune impédance ou écart de réactance. Les paramètres de transmission sont relativement constants et meilleurs qu'avec les câbles UTP, même à haute fréquence.</p>		Bobine	1

2,2	<b>Connecteurs à crimper RJ45-100 pces</b>	<b>WIREWIN</b>	<i>RJ45, Cat.6 boîte de 30</i>	Boite de 100P		Boîte	3
2,3	<b>Tester de câble audio / Vidéo / Internet</b>	<b>DBX</b>	<i>CT-3</i>	<p>Teste des câbles jusqu'à 8 broches            Châssis 2 pièces pour tester les câbles installés            Générateur de tonalité d'essai            Permet la connexion entre des connecteurs de différents formats avec facilité            Testeur de continuité du connecteur 'Banane' avec signal sonore et indicateur LED            Construction ultra-robuste pour une durabilité et une durée de vie plus longue            (2) connecteurs DMX (5 broches) pour tester les connexions 5 broches -&gt; à broches            (2) connecteurs BNC pour tester les connexions 2 broches -&gt; à broches            (2) connecteurs RCA Phono pour tester les connexions 2 broches -</p>		Pièce	1

				<p>&gt; à broches</p> <p>(2) connecteurs XLR (1 x mâle, 1 x femelle) pour tester les connexions 3 broches -&gt; à broches</p> <p>(2) connecteurs MIDI (5 broches DIN) pour tester les connexions 5 broches -&gt; à broches</p> <p>(2) connecteurs Speaker Twist pour tester les connexions 4 broches -&gt; à broches</p> <p>(2) Connecteurs banane pour tester les connexions 1 broche-&gt; à broche</p> <p>(2) connecteurs TRS/TS 1/4" (6,3 mm) pour tester les connexions 3 broches-&gt;à broches</p> <p>(2) connecteurs RJ45 pour tester les connexions modulaires 8P8C</p> <p>(2) connecteurs TRS/TS 1/8" (3,5 mm) pour tester les connexions 3 broches-&gt;à broches</p>		
--	--	--	--	---	--	--

2,4	<b>Caisse à outils</b>	<b>VELLEMAN</b>	<i>Boîte de rangement grande taille</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Couvercle avec poignée de transport et fermetures métalliques</li> <li>- 3 organisateurs intégrés dans le couvercle supérieur</li> <li>- Plateau amovible à 6 compartiments</li> <li>- Dimensions intérieures : 455 x 217 x 190 mm</li> <li>- Matière : plastique résistant aux chocs</li> <li>- Dimensions extérieures : 486 x 267 x 242 mm</li> </ul>		Pièce	1
2,5	<b>Fer à souder</b>					Pièce	1


2,6	<b>Router</b>	<b>D-LINK</b>	<i>Gigabit Wi-Fi AC2100 DIR-2150</i>	<p>AC2100 vitesses jusqu'à 300 Mbps (2,4 GHz) + 1733 Mbps (5 GHz)          Prend en charge IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g          La technologie MU-MIMO envoie des données à plusieurs appareils simultanément          Prend en charge l'itinérance intelligente maillé 802.11k/v          Prend en charge WPA3™ - la dernière sécurité Wi-Fi pour plus de protection          Smart Connect oriente automatiquement les appareils vers la bande sans fil optimale          Port Internet Gigabit Ethernet (WAN) prêt pour les connexions Internet haut débit          4 ports Gigabit fournissent jusqu'à 1000 Mbps chacun aux appareils filaires          Prêt pour IPv6          Assistant VPN rapide pour accéder à un réseau distant          La technologie QoS intelligente de D-Link donne la priorité au trafic important          Mises à jour du micrologiciel D-Link over-the-air (FOTA)          onctions réseau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serveur/relais DHCP</li> <li>• Configuration avancée du serveur DHCP intégré</li> <li>• Mode avec état/sans état pour</li> </ul>		Pièce	1
-----	---------------	---------------	--	---	---	-------	---




				<p>l'attribution d'adresses IPv6, délégation de préfixe IPv6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtention automatique de l'adresse IP LAN (pour les modes point d'accès/répéteur/client)</li> <li>• Relais DNS</li> <li>• DNS dynamique</li> <li>• Routage IP statique</li> <li>• Routage IPv6 statique</li> <li>• Proxy IGMP/MLD</li> <li>• DÉCHIRURE</li> <li>• Prise en charge de l'UPnP IGD</li> <li>• Prise en charge du VLAN</li> <li>• Réponse au ping WAN</li> <li>• Prise en charge de SIP ALG</li> <li>• Prise en charge du RTSP</li> <li>• Basculement WAN</li> <li>• Conversion LAN/WAN</li> <li>• Prise en charge multi-WAN</li> <li>• Négociation automatique de la vitesse, du mode duplex et du contrôle de flux/Configuration manuelle de la vitesse et du mode duplex pour chaque port Ethernet</li> <li>• Application UDPXY intégrée</li> <li>• Plug-in XUPNPD</li> <li>• Répartition égale de la charge tout en utilisant plusieurs connexions WAN (équilibre du trafic)</li> <li>• Prise en charge de VRRP</li> </ul>			
2	<b>Switch</b>	<b>D-LINK</b>	<i>DGS-1008MP</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s</li> <li>• Full/Half-duplex pour des</li> </ul>		Pièce	1







				<p>vitesse Ethernet/Fast - Ethernet/Gigabit Ethernet - Connectivité polyvalente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 ports PoE+ jusqu'à 30 watts par port</li> <li>• Bilan de puissance PoE 140 watts</li> <li>• Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az (Optimisation énergétique d'Ethernet)</li> <li>• Technologie D-Link Green 3.0</li> <li>• Sans ventilateur</li> <li>• Contrôle de flux IEEE 802.3x</li> <li>• Schéma de commutation de messages</li> <li>• Conforme RoHS</li> </ul> <p>* Fixation pour rack (Support + vis)</p>			
2,8	<p><b>Kit d'outils informatiques</b> <b>17pcs/set</b> <b>Outil de Maintenance d'Ordinateur</b> <b>Testeur de Câble Réseau Professionnel</b> <b>Kit de Pincés-HENénunder/Serti</b></p>		17pcs/set	<p>Matériel: métal dur, plastique</p> <p>Alimentation du multimètre: batterie 9 V (batterie non incluse) Alimentation du testeur de réseau: batterie 9 V (batterie non incluse) Longueur du sac: env. 26,7 cm / 10,5 pouces</p> <p>Liste de colis: 1 x pince à dénuder 1 x pince à sertir 1 x pince à long bec 1 x pince coupante diagonale 1 x fer à souder électrique 1 x testeur de réseau (manuel en anglais) 1 x multimètre (manuel en anglais) 2 x câble multimètre (1 x câble rouge, 1 x câble noir) 1 x couteau à dénuder 1 x outil de</p>		Coffret	1




				<p>traction 1 x kit de prises 6P 8P enregistrées (5 x 6P prises enregistrées, 5 x 8P prises enregistrées, 5 x prises) 1 x tournevis PH2 1 x tournevis SL2 1 x stylo de test électrique 1 x ruban isolant 1 x jeu de joints soudés (5 pièces) 1 x étain à souder 1 x pince à épiler courbe 1 x prises enregistrées (50 pièces) 1 x couverture de prises enregistrées (50 pièces, couleur aléatoire)"</p>		
2,9	<b>Pince à sertir</b>	<b>DIGITUS</b>		<p>Pince à sertir multi-modulaire, métal</p>		<p>Pièce 1</p>

2,1 1	<b>Stockage NAS</b>	<b>Synology DiskStation</b>	<i>DS720+</i>	<p>NAS 2 baies 4 cœurs 2,0 GHz, rafale jusqu'à 2,7 GHz 2 emplacements SSD M.2 2280 NVMe intégrés Deux ports USB 3.0 Fournit 225 Mo/s en lecture séquentielle et 195 Mo/s en écriture séquentielle* *Les chiffres de performance peuvent varier en fonction de l'environnement, de l'utilisation et de la configuration</p>		Pièce	1
2,1 2	<b>Disque Dur NAS</b>	<b>Seagate</b>	<i>IronWolf 8 To ST8000VN004</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéal pour les boîtiers NAS 1 à 16 baies de QNAP &amp; Synology</li> <li>• L'équilibrage en deux plans optimise les performances du disque lors de charges de travail NAS intensives pour une meilleure tolérance aux vibrations. Atténuation des vibrations rotationnelles, mémoire cache accrue ( jusqu'à 256 Mo)</li> <li>• Limite de charge de travail de 330 To/an, de quoi gérer sans problème vos charges de travail intensives.</li> <li>• Temps moyen entre deux pannes de 1.2 million d'heures, attestant de la robustesse de cette gamme de disques.</li> </ul>		Pièce	2



2,1 3	<b>Imprimante</b>	<b>BROTHER</b>	<i>MFCJ5335</i>	<p>A4 tout-en-un   Impression A3          Vitesses d'impression jusqu'à 22 ipm en monochrome / 20 ipm en couleur          Impression recto verso automatique          Prêt pour les réseaux filaires et sans fil   Compatible mobile/nuage          Écran LCD tactile couleur de 6,8 cm          Capacité papier de 250 feuilles   Fente d'alimentation manuelle arrière   Chargeur automatique de 50 feuilles</p>		Pièce	1
----------	-------------------	----------------	-----------------	--	---	-------	---

LOT #03						
3 MOBILIER DE BUREAU						
3, 1	<b>Chaise visiteur</b>			Tissu noir avec accoudoirs. Pieds luge métalliques noirs.		Pièc e 20


3, 2	<b>Chaise de bureau</b>			Tissu noir à roulettes. Avec accoudoirs. Réglable en hauteur. Haut dossier. Piètement nylon.		Pièce	7
3, 3	<b>Table Tech</b>			Dimensions (L x l x H) 150 x 120 x 75 Centimètre		Pièce	4
3, 4	<b>Table</b>			Dimensions (L x l x H) 140 x 120 x 75 Centimètre		Pièce	5

3, 5	<b>Armoire de rang</b> 		<i>GM</i>	Portes battantes. Grise. Dimensions (L x l x H) 85 x 45 x 180 Centimètre		Pièce	6
3, 6	<b>Armoire de rangement</b>		<i>PM</i>	Rangement bas Portes coulissantes. Fermeture à clé.		Pièce	2
3, 7	<b>Chaise studio</b>			Chaise bar similicuir noir. Pieds chromés. Assise réglable en hauteur 50- 80 cm.		Pièce	2





3, 8	<b>Table de réunion</b>			Dimensions (L x l x H) 240 x 120 x 75 Centimètre		Pièce	1
3, 9	<b>Table ronde</b>			En deux parties. Diamètre 120 cm. Couleur cherry.		Pièce	2

LOT #04					
TRAITEMENT ACOUSTIQUE					
4. 1	<b>Mousse acoustique</b>		16 Absorbeurs acoustique Coefficient d'absorption (CNRC): 0,85 Dimensions (pièce unique) L x l x H: 300 x 300 x 50 mm Couleur: gris		Pack 12
4. 2	<b>Mousse acoustique</b>		Design classique, format 60 x 60cm (62mm d'épaisseur). Cartons de 8 unités pour couvrir jusqu'à 2,88 m2. Mousse acoustique ZHFR		Pack 3
4. 3	<b>Bass Traps d'angle</b>		Pièces 300 x 300 x 600mm. Cartons de 4 unités pour couvrir jusqu'à 4 coins. Mousse acoustique ZHFR		Carton 3


4. 4	<b>Colle pour fixation de produits acoustiques.</b>		Cartouches de 300ml pour fixer jusqu'à 2 m2 de matériau. Sans odeurs		Pièce	10
---------	---	--	---	---	-------	----

1.1	<b>Camera professionnelle</b>	<b>SONY</b>	<i>PXW-Z90</i>	<p>Sony PXW-X70/Caméra XDCAM compacte avec capteur CMOS Exmor R™ de type 1.0 avec objectif zoom 12x et fonction d'enregistrement XAVC, AVCHD et DV</p> <p>Nouvelle caméra compacte avec XAVC 4K (QFHD)* et MPEG HD**/La populaire caméra compacte PXW-X70 continue d'évoluer avec l'ajout des enregistrements XAVC 4K (QFHD)100 Mbit/s* à 30p/25p/24p, MPEG HD422 et MPEG HD420*, offrant ainsi un choix d'enregistrement encore plus grand. Il est possible de sélectionner une sortie entre HDMI, SDI et composite pendant l'enregistrement QFHD. Une fonction de récupération de fichier XAVC est également disponible***. Par ailleurs, la caméra enregistre dans les formats XAVC HD, AVCHD et DV avec des fonctions réseau avancées, telles que la diffusion QoS en mode client réseau et la diffusion directe Ustream®, ajoutées par l'intermédiaire du firmware version 3.0. La PXW-X70 offre aux utilisateurs l'équilibre parfait entre qualité d'image, fonctionnalités avancées et taille compacte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'enregistrement MPEG HD nécessite la version 3.0 du firmware et la mise à jour optionnelle CBKZ-SLMP.</li> <li>- L'enregistrement XAVC 4K (QFHD) 100 Mbit/s nécessite la version 3.0 du firmware ainsi qu'une clé logicielle CBKZX70FX en option.</li> <li>- Chargeur Batterie</li> <li>- Adaptateur (Chargeur)</li> </ul>		Pièce	3
1.2	<b>Mélangeur vidéo</b>	<b>BLACK MAGIC</b>	<i>DESIGN ATEM TELEVISION STUDIO HD</i>	<p>Mélangeur de production en direct conçu pour les diffuseurs et les professionnels de l'audiovisuel avec des entrées SDI et HDMI, des sorties Multi View, des DVE, le mixage audio et bien plus</p>		Pièce	1



1.3	<b>Moteur de Streaming</b>	<b>BLACK MAGIC</b>	Web Presenter HD	<p>Moteur de streaming hardware pour diffuser directement sur YouTube, Facebook, Twitter et d'autres plates-formes via Ethernet          Peut diffuser sur Internet via Ethernet ou utiliser des données mobiles via un téléphone portable 5G ou 4G connecté          Du fait que les ports USB intégrés fonctionnent comme une webcam, un ordinateur peut être connecté pour utiliser n'importe quel logiciel vidéo          Sortie de monitoring pour l'image vidéo, l'indicateur de niveau audio, les graphiques de tendance et bien plus encore          Alimentation : 1 bloc d'alimentation AC intégré pour 100-240 V (câble d'alimentation CEI optionnel non-fourni) ou 1 connecteur XLR 4 broches +12V DC          Consommation électrique : 21 Watt          Dimensions : 140 x 175,5 x 44 mm (largeur de rack 1/3)</p>		Pièce	1
1.4	<b>Trepied</b>	<b>MANFROTTO</b>	MVK502A M-1 Camera Stand	<p>Composé de la tête vidéo Fluid 502, du trépied double tube en aluminium MVT502AM et d'un sac de transport rembourré          Le système Fluid assure des mouvements fluides          La fonction de compensation du poids aide à la stabilisation          Fixation rapide de la caméra grâce à une plaque coulissante          Positionnement parfait grâce à la bulle de nivellement          Trépied en aluminium stable et robuste avec tête vidéo fluide</p>		Pièce	3



1.5	<b>Ordinateur de bureau Complet UC + Ecran + Clavier</b>	<b>DELL</b>	<i>XPS Tower</i>	<p>Processeur Intel® Core™ i9-11900K de 11e génération (8 coeurs, 16 Mo de mémoire cache, 3,5 GHz à 5,3 GHz) Windows 11 Professionnel, anglais, néerlandais, français, allemand, italien NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB (LHR) 16 Go, 2 x 8 Go de mémoire DDR4 à 2 933 MHz Disque SSD M.2 PCIe NVMe de 1 To - Windows 11 Professionnel, anglais, néerlandais, français, allemand, italien Inclus dans le prix - Clavier multimédia Dell KB216, français (AZERTY), noir Inclus dans le prix -Aucune licence Microsoft Office incluse, offre de version d'essai de 30 jours uniquement -Écran Dell 27   S2721H de 68,47 cm (27") noir</p>		Pièce	2
1.6	<b>Ecran</b>	<b>DELL</b>	<i>Écran 27 USB-C - S2721H</i>	<p>Taille de l'écran 25 pouces Anti-reflets ; Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Plug and Play; Programmable par l'utilisateur; AMD FreeSync™ Full HD (1 920 x 1 080) 2 ports HDMI 1.4 ; 1 DisplayPort™ 1.2</p>		Pièce	2


1.7	<b>Cable SDI</b>	<b>Sommer Cable Vector Plus</b>	BNC HD-SDI 30,0m	<p>Câble de patch vidéo HD-SDI (HDTV) SC-Vector PLUS 1.2/4.8 DZ avec assemblage de qualité professionnelle Avec fiches Neutrik BNC rearTWIST et manchons noirs Grande flexibilité même par temps froid, grâce à l'utilisation d'une gaine PUR souple Gaine PUR : Ø 7,10 mm Conducteur intérieur : 0,88 mm<sup>2</sup> Couleur du câble : noir Longueur : 30,0 m</p>		Pièce	4
1.8	<b>Moniteur actif de proximité</b>	<b>Fostex</b>	PM0.3dH	<p>Design : Bass reflex 2 voies Configuration des haut-parleurs : 3" (75 mm) et tweeter 3/4" (19 mm) Amplificateur : haut-parleur 15 Watt + tweeter 15 Watt (RMS) Réponse en fréquence : 110 - 40000 Hz (±3 dB) Connecteurs : mini-jack 3,5 mm stéréo et RCA Dimensions (L x H x P) : 100 x 185 x 130 mm Poids : 2,9 kg Prix pour une paire</p>		Paire	1

1.9	<b>Table de mixage numérique</b>	<b>ALLEN&amp;HEATH</b>	Z14	<p>6 canaux mono          Micro Neutrik XLR          Prises Neutrik 1/4 pouces          Insertion de canal          Entrée ligne micro « DuoPre » à gain super large          Égaliseur 3 bandes avec MusiQ          4 auxiliaires          Muet lumineux          Panoramique de l'image sonore          Indicateur lumineux de PFL et d'avertissement de crête          Faders ALPES 100mm          4 canaux stéréo avec égaliseur 2 bandes et entrées pour sources supplémentaires          Retours et lecture stéréo          Toutes les entrées avec contrôle de niveau          12 bar mètres          Fonction mono/stéréo sur les auxiliaires 1 et 2          Section de sortie moniteur          Source de sortie stéréo alternative          Entrée/sortie audio stéréo USB configurable          Oreilles de rack disponibles          1° Main Mix Left + Right (Post-fader)          2) Main Mix Left + Right (Pre-Fade)          3) Aux 1-2          4) Aux 3-4</p>		Pièce	1
-----	----------------------------------	------------------------	-----	--	---	-------	---










1.1 0	<b>Compresseur</b>	<b>dBx</b>	166XS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opération à toute épreuve pour lisser les niveaux inégaux, ajouter du sustain aux guitares, engraisser la batterie ou resserrer les mixages</li> <li>- De nouveaux algorithmes de synchronisation de porte garantissent les caractéristiques de libération les plus fluides</li> <li>- Extenseur/portes adaptatifs au programme</li> <li>- Excellent contrôle de la dynamique pour tout type de matériel de programme</li> <li>- Des affichages LED de précision séparés pour la réduction de gain, le seuil de compression et le seuil de porte permettent une configuration rapide et précise</li> <li>- Fonctionnement stéréo ou bimode</li> <li>- Entrées et sorties symétriques sur TRS et XLR 1/4"</li> <li>- Insert de chaîne latérale</li> <li>- Mode classique dbx® "Auto"</li> <li>- Fixation pour rack</li> </ul>		Pièce	1
1.1 1	<b>Câble D'insert</b>	<b>THE SSSNAKE</b>	YPP2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jack stéréo (TRS) 6,3 mm vers 2x Jack mono (TS) 6,3 mm-</li> <li>Longueur : 3 mètres</li> </ul>		Pièce	2

1.1 2	<b>Micro- cravate</b>	<b>SENNHEIS ER</b>	MKE 40- EW	Attache micro fournie Fiche pour système sans fil Sennheiser EW (jack) Dimensions: d=12mm, l=26mm Modèle de ramassage: cardioïde Fréquence de réponse: 40 - 20000Hz Niveau de pression acoustique maximal (passif) MKE 40-ew : 118 dB (k=1 %) Sensibilité selon 121 TR 9-5 MKE 40-ew : 42 mV/Pa +- 2,5dB MKE 40-4 : 42 mV/Pa +- 2,5dB Longueur du câble: 1,6 mètres Fixation pour rack		Pièce	2
1.1 3	<b>Récepteur micro- cravate</b>	<b>SENNHEIS ER</b>	EW-D SK Base Y1-3	Plage dynamique : 134 dB Réponse en fréquence audio : 20 Hz - 20 kHz Gamme de fréquences Q1-6 : 1785,2 - 1799,8 MHz Puissance d'émission : 12 mW Connecteur : mini-jack TRS 3,5 mm Sennheiser avec filetage Indicateur de batterie à 4 chiffres sur le récepteur Accès mobile aux paramètres du système via l'application Smart Assist Autonomie avec piles AA : jusqu'à 8 heures 2 prises d'antenne BNC Sorties : XLR / jack (symétrique/asymétrique) 2x antennes,  alimentation avec adaptateur pays, kit de montage en rack et piles AA		Pièce	2




1.1 4	<b>Micro plateau</b>	<b>SHURE</b>	MX418 D/C	<p>Diagramme polaire : Cardioïde Col de cygne de 45 cm de long Interrupteur programmable et LED Préamplificateur intégré Mini capsule changeable (modular) Y compris pare-brise et support de table Plage de transmission : 50 Hz - 17 kHz Impédance de sortie : 180 Ω Sensibilité à vide : cardioïde : -35,0 dBV/Pa (17,8 mV) Niveau de pression acoustique maximum (1 kHz à 1% de distorsion harmonique totale, charge 1 kΩ) : cardioïde : 124,2 dB SPL Bruit propre (niveau de pression acoustique équivalent) : cardioïde : 28,0 dB Réjection du mode commun : au moins 45,0 dB Alimentation : 11 à 52 V Current consumption: 2 mA Plage de température : -18° à 57° C Humidité relative : 0 à 95 % Capsule miniature interchangeable Bonnette fournie</p>		Pièce	4
----------	----------------------	--------------	--------------	--	---	-------	---

1.1 5	<b>Cable Multipaire</b>	<b>PRO SNAKE</b>	MTS 0800-10 BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 08 entrée micros</li> <li>- Boîtier de scène en boîtier métallique avec câble fixé en permanence (blindé par paires)</li> <li>- Fouet séparé avec protection fendue</li> <li>- Protection supplémentaire contre la flexion des tubes rétractables imprimés sur chacune des extrémités du bouchon</li> <li>- Avec bouchons Amphenol</li> <li>- Longueur : 10 mètres</li> <li>- Dimensions du caisson de scène : 135 x 82 x 96</li> </ul>		Pièce	1
1.1 6	<b>Câble micro</b>	<b>CORDIAL</b>	CAM 1 BK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Longueur: 1 m</li> <li>- XLR mâle - XLR femelle</li> <li>- Fiches Neutrik NC 3 FXX-BAG + NC 3 MXX-BAG</li> <li>- Câble CME 221</li> </ul>		Pièce	4
1.1 7	<b>Cable HDMI</b>	<b>PureLink</b>	PI1000 10,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connecteur plaqué or 24 carats avec système Secure-Lock</li> <li>HDMI-A vers HDMI-A</li> <li>Triple blindage</li> <li>AWG24</li> <li>Cuivre OFC haute pureté</li> <li>Convient pour 3D, HEAC, ARC, Deep Color et xvYCC</li> <li>Full 1080p, 4K Ready</li> <li>Longueur : 10,0 m</li> <li>Couleur : Noir</li> </ul>		Pièce	3


1.1 8	<b>USB-A vers USB- C</b>	<b>Comsol</b>	3m			Pièce	2
1.1 9	<b>Câble audio</b>	<b>THE SSSNAKE</b>	SPR2030	- jacks TRS 3,5mm vers RCA - Un canal surligné avec un anneau rouge sur RCA - Longueur : 3 mètres		Pièce	2
1.2 0	<b>Câble audio</b>	<b>CORDIAL</b>		- Jack stéréo (TRS) 6,3 mm vers RCA - Un canal surligné avec un anneau rouge sur RCA - Longueur : 3 mètres		Pièce	1
1.2 1	<b>Onduleur</b>	<b>EATON</b>	ELP1600F R ELLIPSE PRO	Puissance configurable max 1000 Watts / 1600 VA Prises 8 x FR Technologie Line Interactive Autonomie typique à 50% et 70% de charge 9 min / 5 min Entrées/Sorties Ethernet USB Niveau sonore <27 dB (à un mètre) Type de batterie Batterie remplaçable (plomb-acide) Dimensions ( H x L x P ) 275 x 82 x 390 mm Poids 11.3 kg		Pièce	3
1.2 2	<b>Kit Rack</b> 	<b>EATON</b>	ELRACK 2U 19" POUR ELLIPSE	Format : Rack 2U 19" Compatibilité : Onduleurs Eaton série Ellipse ECO et Ellipse PRO Vis de montage		Pièce	3

1.2 3	<b>Rack</b>	<b>THOMANN</b>	ECO/PRO 19" - 10U	En matière plastique dur Résiste aux chocs 2 couvercles 2 poignées 2 fermetures type papillon par couvercle Vis de fixation incl. Profondeur utile: 420 mm Profondeur des couvercles: 70 mm Dimensions extérieures: env. 565 x 570 x 430 mm Poids: 6,8 kg Set de vis supplémentaires optionnel		Pièce	1
1.2 4	<b>Bloc Multiprise</b>		Bandeau 8 prises électrique s pour rack et baie 19'' 1U	Pour rack 48 cm (19) Câble 2,15m Puissance maxi : 3680 W Fusible thermique Interrupteur marche arrêt		Pièce	2
1.2 5	<b>Prise multiples</b>			6 prises secteur FR Indice de protection : IP44 Câble H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> Longueur du câble: 1,5 m Boîtier en matière plastique Couleur: Noir		Pièce	5
1.2 6	<b>Rallonge électrique</b>			Rallonge Longueur de la rallonge : 10m Couleur du câble: Noir Intensité maximale: 16 Tension max.: 250V Puissance max.: 3500W		Pièce	6

1.2 7	<b>Carte mémoire</b>	<b>SanDisk</b>	SD Extrême Pro 256 GB	Capacité : 256 Go Classe 10 et UHS Classe 3 (U3) Très bien adapté aux enregistreurs multipistes, aux reflex numériques et aux caméras vidéo 4K Ultra HD Vitesse de transfert des données : lecture jusqu'à 170 Mo/s, écriture jusqu'à 90 Mo/s Commutateur de protection en écriture pour éviter l'effacement ou l'écrasement accidentel		Pièce	3
1.2 8	<b>Câble audio</b>	<b>Sommer Cable</b>	The Spirit XXL 20m	Longueur : 20 m Jack mono 6,3 mm - Jack mono 6,3 mm Section de câble: 1 x 0,75 mm <sup>2</sup> Double blindage (tresse de cuivre et carbone conducteur) Fiches HICON HI-J63M03		Pièce	2
1.2 9	<b>Câble micro</b>	<b>CORDIAL</b>	CAM 6 BK	- Longueur : 6 m - XLR mâle - XLR femelle - Fiches Neutrik NC 3 FXX-BAG + NC 3 MXX-BAG - Câble CME 222		Pièce	4
1.3 0	<b>Casques fermés</b>	<b>AKG</b>	<i>K-92</i>	Fermé Circumaural Impédance : 32 Ohm Sensibilité : 113 dB SPL/V Gamme de fréquence : 16-22000 Hz Max. niveau d'entrée : 200 mW Câble de 3 m avec prise jack 3,5 mm et adaptateur 6,3 mm Poids : 200g		Pièce	1

1.3 1	<b>Lumière</b>	<b>NANLITE</b>	<b>FS-150 Bundle 3</b>	<p>Le FS-150 Bundle 3 est un kit d'éclairage complet prêt à l'utilisation. Il se compose de 3 monolight FS-150 (180w), 3 pieds lumières, 3 boîtes à lumière rectangulaires 90 x 60cm et d'une valise de transport pour l'ensemble. Cet kit est parfait pour illuminer des scènes en intérieur comme les interviews, publicités ...</p> <p>FS-150 x 3 Rectangular Softbox (SB-RT-90x60) x 3 Light Stand x 3 Power Cable 4.5m x3 Reflector x 3 Travel Case x 1 User Manual x 1</p>		Pack	1
1.3 2	<b>Lumière</b>	<b>Falcon Eyes</b>	<b>Sophie SO-68TDX II</b>	<p>Falcon Eyes Sophie SO-68TDX II Panneau Lumineux LED Bicolore Studio Photo et éclairage Lampe vidéo LED SO-68TD Version Améliorée</p>		Pièce	1
1.3 3	<b>Onduleur</b>	<b>EATON</b>	<b>ELP1600F R ELLIPSE PRO</b>	<p>Puissance configurable max 1000 Watts / 1600 VA Prises 8 x FR Technologie Line Interactive Autonomie typique à 50% et 70% de charge 9 min / 5 min Entrées/Sorties Ethernet USB Niveau sonore &lt;27 dB (à un mètre)</p>		Pièce	1



				Type de batterie remplaçable (plomb-acide) Dimensions ( H x L x P ) 275 x 82 x 390 mm Poids 11.3 kg			
1.3 4	<b>Kit Rack Onduleur</b>	<b>EATON</b>	ELRACK 2U 19" POUR ELLIPSE ECO/PRO	Format : Rack 2U 19" Compatibilité : Onduleurs Eaton série Ellipse ECO et Ellipse PRO Vis de montage		Pièce	1